

# DIGI AW-5600CP Auto

Доступный автоматический упаковщик с великолепной производительностью



Доступный автоматический упаковщик с великолепной производительностью

## Описание

### Простая эксплуатация

Оператору не нужно обладать экспертными навыками для работы с DIGI AW-5600CP Auto, т.к. упаковщик имеет простой и понятный интерфейс пользователя. Управление осуществляется с большого сенсорного экрана (12,1" диагональ) и с механической клавиатуры.

### Неограниченная внутренняя память

В упаковщике DIGI AW-5600CP Auto доступна память для пользовательских данных до 9 Гб, что позволяет хранить неограниченный набор данных для каждого товара.

### Высокое качество печати

Упаковщик осуществляет печать с разрешением 300 dpi, печатает любые шрифты на этикетках, имеет расширенные возможности форматирования этикетки.

### Широкие возможности удаленного управления

DIGI AW-5600CP Auto имеет простой доступ к настройкам через систему удаленного управления VNC, что позволяет удаленно обновлять внутреннее ПО, осуществлять включение и выключение

### Все необходимое программное обеспечение в комплекте

В комплекте с упаковщиком поставляется программное решение QLoad для загрузки всех необходимых данных для упаковщика



## Технические характеристики

Упаковка		
Тип упаковщика	Автоматический	
Размер упаковки	Ширина: 130-350мм, высота: 10-130 мм, глубина: 80-230 мм; *комбинация максимальных размеров недоступна	
Максимальный вес упаковки	5 кг	
Скорость упаковки	до 30 упаковок минуту;	
Тип пленки	один рулон ПЭ или ПВХ, длина до 1500 м, толщина 14-17 мкм, внутренний диаметр втулки – 76 мм, ширина 350...500 мм. Материал втулки – картон (не пластмасса)	
Взвешивание		
Двухинтервальная взвешивающая подсистема		
Максимальный вес	3/ 6 кг	6/ 15 кг
Цена поверенного деления	1 / 2 г	2 / 5 г
Диапазон взвешивания	20 г...6 кг	40 г...15 кг
Этикетирование		
Тип печатающего устройства	Термопринтер	
Этикетка без подложки	Да, с автоматическим отрезом этикетки	
Расходные материалы	Этикетка с подложкой: Термоэтикетки шириной до 80 мм, длина этикетки до 105 мм Этикетка без подложки: Термоэтикетки шириной до 59 мм, длина этикетки до 105 мм	
Разрешение	300 dpi	
Аппликация этикетки	Автоматическая	
Форматы этикеток	12 стандартных форматов и 10 программируемых.	
Управление		
Интерфейсы	RS-232, Ethernet, подключение стандартной PC-клавиатуры	
Тип дисплея	LCD 12,1" с сенсорной панелью	
Клавиатура	21 клавиша	
Память	8,8 Гб	
Общая информация		
Питание	Переменное напряжение 240 В частотой 50 Гц	

Потребляемая мощность	1,6 кВт
Вес	360 кг
Диапазон рабочих температур	0...35 °С
Габаритные размеры	Высота: 1137 мм, ширина: 1060 мм, глубина: 432 мм